

Tuote	Vesiohenteinen, väritön akrylaattipohjainen puupintojen suoja-aine, joka muodostaa likaa ja vettä hylkivän pinnan.	
Soveltuvuus	Erikoistuote saunan löylyhuoneiden katto- ja seinäpaneelien käsittelyyn. Ei lauteiden käsittelyyn!	
Maalaustarvikeryhmä	89.1 (RT-luokitus)	
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	n. 30 til-%	
Tiheys	n. 1,1 kg / l	
Kiiltoryhmä	-	
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / Suojeltava jäätymiseltä.	
Levitysmenetelmät	Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus suutin (0.009"-0.013")/(0.23 mm-0.33 mm)	
Riittoisuus	Sileä pinta	10 - 12 m ² /l yhteen kertaan
Kuivumisajat	Pölykuiva	n. 30 min
	Hiontakuiva	n. 2 h
	Uudelleen käsittely	n. 2 h /+23°C
	Käyttöönotto-kuiva	n. 8 h
	Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.	
Pesun kestävyys	Hyvä	
Ohenne	Vesi	
Välineiden pesu	Vesi	
Värisävyt	-	
KÄYTTÖOHJEET		
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10°C. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80% ja puun kosteuden alle 10%.	
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä.	

Pohjustus	Tuote levitetään käsittelemättömälle puupinnalle.
Pintakäsittely	Saunan katto- ja seinäpaneelit käsitellään yhteen kertaan. Tuotetta voidaan tarvittaessa ohentaa.
Tulenarkuus	Ei palava
Ympäristön suojelu ja jätehuolto	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.