

Tuotetyyppi	Yksikomponenttinen (modifioitu nitroselluloosalakka), nopeasti kuivuva, helposti hiottava pohjustus- ja hiontalakka.	
Soveltuvuus	Huonekalut, kalusteet, ovet yms. puupinnat sisäkäytössä.	
Maalaustarvikeryhmä	-	
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	23 p-%	
Tiheys	0,94 kg / l	
Kiiltoryhmä	-	
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.	
Levitysmenetelmät	Hajoitusilmaruiskutus	20 - 25 sek.
	Korkeapaineruiskutus	25 - 30 sek.
	Verholakkaus	30 - 50 sek.
Riittoisuus	8 - 12m ² /l yhteen kertaan	
Kuivumisajat	Hiontakuiva	n. 50 - 70 min.
	Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.	
Ohenne	Ohenne 8	
Välineiden pesu	Ohenne 8	
Värisävyt	Väritön.	
KÄYTTÖOHJEET		
Käyttöolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 75%.	
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä.	

Pohjustus	Lakkaus suoritetaan yllämainituilla menetelmillä. Ohennus tehdään levitystavan vaatimusten mukaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN!
Pintakäsittely	Voidaan suorittaa kaikilla Lakkavalmiste Oy:n liuotinhenteisillä lakoilla.
Tulenarkuus	Helposti syttyvä
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	UN 1263 maalinkaltainen aine 3, II.