

Maalityyppi	Alkydipohjainen tartuntapohjamaali.
Soveltuvuus	Uudet ja aikaisemmin maalatut puu-, betoni- ja metallipinnat ulkona tai sisällä.
Maalaustarvikeryhmä	12.3
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	79 p-%
Tiheys	-
Kiiltoryhmä	Himmeä (TIXO)
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.
Levitysmenetelmät	Sively, telaus tai ruiskutus.
Riittoisuus	5 - 8 m <sup>2</sup> /l, kalvon vahvuudesta ja alustasta riippuen
Kuivumisajat	Pölykuiva n. 1 h Uudelleen maalattavissa n. 5 h /+23°C Käyttöönottokuiva n. 1 vrk Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.
Ohenne	Lakkabensiini
Välineiden pesu	Lakkabensiini
Värisävyt	Perusmaali A.
KÄYTTÖOHJEET	
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä. Varmista soveltuvuus ennen maalausta.

Pohjustus	Aikaisemmin käsitelty pinta harjataan puhtaaksi irtonaisesta materiaalista ja varmistetaan pinnan puhtaus. Pohjustukseen käytetään tuotetta sellaisenaan tai ohennetaan työtavalle sopivaan viskositeettiin. Pohjamaalaus suoritetaan 1 - 2 kertaa.
Pintakäsittely	Pintakäsittely suoritetaan kohteeseen soveltuvalla pintamaalilla. Varmistu edellisen kerroksen kuivuudesta ennen seuraavan pinnan maalausta.
Tulenarkuus	Syttyvä
Ympäristön suojelu ja jätehuolto	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	VAK / ADR -