

VESIOHENTEINEN PINTALAKKA PARKETTI- JA PUULATTIOILLE

LVC PARKETTILAKKA

Vesiohenteinen pintalakka soveltuu parketti- ja puulattioille. Tuote on ympäristöystävällinen eikä se sisällä liuotainaineita. Tuote on lähes hajuton.



Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:
LAKKAVALMISTE OY LV COATINGS

Alasniitynkatu 28
33560 Tampere
FINLAND
Puh: (03) 3630 911
myynti@lvc.fi
www.lakkavalmiste.fi
lvc.fi

lvc.fi

www.lakkavalmiste.fi

LV
Coatings

LAKKAVALMISTE OY



VESIOHENTEINEN PINTALAKKA PARKETTI- JA PUULATTIOILLE

LVC PARKETTILAKKA





KÄYTTÖOHJEET

Levitä pintalakka huopa- tai mohairlastalla puunsyiden suuntaisesti. Ensimmäisen pintalakkakerroksen kuivuttua suoritetaan tarvittaessa kevyt välihionta hiomaverkolla käyttäen karkeutta 120 tai 150. Hionnan voi suorittaa myös vastaavilla hiomapaperikarkeuksilla. Poista hionta-pöly huolellisesti imuroimalla. Tämän jälkeen pintalakkauk-
toistetaan vielä kahteen kertaan.

HUOMIOITAVAA

Seuraavan lakkakerroksen saa levittää vasta edellisen kerroksen kuivuttua (1–2 h). Epätasaisten lattiapintojen lakkaus suositellaan tehtäväksi lakkasiveltimellä. Uudet, puhta-
at ja hiomattomat höyläpintaiset ponttilautalattiat eivät tarvitse pohjalakkausta. Lakkaus voidaan suorittaa alusta loppuun pintalakkalla, jolloin suosittelemme vähintään 3–4 lakkaukset riittävän kalvopaksuuden saavuttami-
seksi. Sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä ja anna tasaantua ilman poistumiseksi.

RIITTOISUUS:

Kertalevitys huopalastalla n. 8–10 m²/l.

LAKKAUSOLOSUHTEET:

Alin suositeltava lakkauslämpötila +18°C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 % RH. Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +16°C lakkauksen tai kuivumisen aikana. Kuivumisaika on n. 1–2 h. Kuivumisaikaan vaikuttaa läm-
pötila, kosteus, levitysmäärä ja puupinnan huokoisuus. Tuote kuivuu 1–2 vuorokaudessa kevyttä kulutusrasitusta kestäväksi, mutta lopullinen kulutuskestävyys saavute-
taan 2 viikon kuluttua. Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat lakkaustulokseen ja kuivumisnopeuteen.



TEKNISET TIEDOT

VARASTOINTI:

Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa noin 1 vuosi. Suojeltava jäätymiseltä.

PAKKAUS:

Pakkauskoot 1 l, 5l ja 10 l.

OHENNE:

Vesi.

TULENARKUUS:

Ei tulenarkaa.

LIUOTINAINEEET:

Ei liuotinaineita (VOC-yhdisteet 0 %).

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS:

Heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Tutustukaa myös käyttöturvallisuustiedotteen antamiin ohjeisiin.

JÄTTEET:

Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.

KULJETUS:

Ei VAK-luokiteltu.

HUOM!

Ravistakaa pakkausta ennen käyttöä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojeltava jäätymiseltä.

LISÄTIETOJA:

Suosituksia on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme perustuen. Paikallisista olosuhteista tai työn asiallisesta suorittamisesta emme voi vastata.